

# Beställningsunderlag ramper

## Information Ersättningskedja

Länsservice har olika ramper i sortiment. Då dessa fyller likvärdig funktion så ligger dem i s.k. Ersättningskedja – det innebär att den äldsta artikeln på lager levereras ut i första hand. Förskrivningen utgår ifrån den nyaste modellen – vilken ramp som levereras beror på vilken artikel som finns på lagret vid beställningstillfället.

Ersättningskedjan för ramper ut så här:

**Beställs i styck eller par, se ersättningskedjan – viktigt att komma ihåg vid orderläggning!**

## RAMP FÖR MANUELL RULLSTOL

Levereras	Sesam	Benämning	Leverantör	Invändig bredd	Max belastning	Beställning
<b>Rek. Max höjd: 40 cm (1:5)</b>						
<b>Längd: ca 200 cm</b>						
1:a hand	<b>37539</b>	Perfolight T200	Feal	19 cm	300 kg/par	Styck
2:a hand	<b>23851</b>	Perfolight U2	Kvistberga	19 cm	300 kg/par	Par
3:e hand	<b>*53879</b>	Teleskopisk ramp T200	Feal	19 cm	300 kg/par	Styck
<b>Rek. Max höjd: 60 cm (1:5)</b>						
<b>Längd: ca 300 cm</b>						
1:a hand	<b>37540</b>	Perfolight T300	FeAl	17 cm	250 kg/par	Styck
2:a hand	<b>28604</b>	Perfolight U3	Kvistberga	17 cm	250 kg/par	Par
3:e hand	<b>*53880</b>	Teleskopisk ramp T300	Feal	17 cm	250 kg/par	Styck

## RAMP FÖR ELEKTRISK RULLSTOL


Levereras	Sesam	Benämning	Leverantör	Invändig bredd	Max belastning	Beställning
<b>Rek. Max höjd: 40 cm (1:5)</b>						
<b>Längd: ca 200 cm</b>						
1:a hand	<b>30993</b>	Perfolight E2/3	Kvistberga	25 cm	300 kg/par	Styck
2:a hand	<b>37805</b>	Perfolight E2	Kvistberga	25 cm	300 kg/par	Styck
3:e hand	<b>53875</b>	Vikbar ramp FW200	Feal	27 cm	300 kg/par	Styck
<b>Rek. Max höjd: 60 cm (1:5)</b>						
<b>Längd: ca 300 cm</b>						
1:a hand	<b>20867</b>	Maxi	Kvistberga	26 cm		Styck
2:a hand	<b>26532</b>	Perfolight E3	Kvistberga	25 cm	250 kg/par	Styck
3:e hand	<b>53874</b>	Teleskopisk/vikbar ramp FTW300	Feal	25 cm	250 kg/par	Styck

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4717	Version 17.0

## Sortiment ramper

\*)= Lagervara

Bild	Produkt	Leverantör	Sesam nr	Lev art nr
<b>Ramp för manuell rullstol</b> (Beställs i styck eller par, se ersättningskedjan)				
	<b>Teleskopisk ramp T200</b> Längd: 202 cm Läng hopvikt: 116 cm Bredd insida: 19 cm Belastning: 300 kg/par Vikt: 5,6 kg Rek. Maxhöjd: 40 cm	Feal	*53879	11043
	<b>Teleskopisk ramp T300</b> Längd: 288 cm Läng hopvikt: 116 cm Bredd insida: 17 cm Belastning: 250 kg/par Vikt: 8,2 kg Rek. Maxhöjd: 60 cm	Feal	*53880	11043
<b>Ramp för El-rullstol</b> (Beställs i styck eller par, se ersättningskedjan)				
	<b>Vikbar ramp FW200</b> Längd: 212 cm Läng hopvikt: 107 cm Bredd insida: 27 cm Belastning: 300 kg/par Vikt: 8 kg Rek. Maxhöjd: 40 cm	Feal	53875	10799
	<b>Teleskopisk/vikbar ramp FTW300</b> Längd: 295 cm Läng hopvikt: 107 cm Bredd insida: 25 cm Belastning: 250 kg/par Vikt: 11,4 kg Rek. Maxhöjd: 60 cm	Feal	53874	10798

Bild	Produkt	Leverantör	Sesam nr	Lev art nr
<b>Hel ramp vikbar (styck)</b> OBS. När rampen ej används skall den förvaras torrt och i plusgrader, rampen är ej gjord för permanent användning utomhus				
	<b>Hel ramp IRP150</b> Storlek: 76 x 150 cm bredd hopvikt: 39 cm Belastning: 400 kg Vikt: 10 kg Rek. Maxhöjd: 30 cm	Feal	53878	10844

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4717	Version 17.0

<b>Tröskelramper Gummi utan tejp</b>				
Leverantör: HEA				
Max brukarvikt: 250 kg				
En given ramp kan få större höjd genom att man lägger en låg (4 - 8 mm) under. Ramperna skall fästas tillsammans med dubbelhäftande tejp.				
Anpassa rampen efter dörrrens bredd genom att skära av den (enl. leverantörens rekommendationer)				
Använd en brytbladskniv för låga ramper 4 - 10 mm.				
Använd en fintandad handsåg eller elektrisk sticksåg för högre ramper				
	Tröskelramp Gummi			
	Storlek: höjd x djup x bredd	Sesam nr	Lev art nr	Kommentar
	6 x 60 x 900 mm	*37473	306061	Köp
	8 x 80 x 900 mm	*37591	306081	
	10 x 100 x 900 mm	*37541	306101	
	12 x 120 x 900 mm	*37542	306121	
	16 x 150 x 900 mm	*37543	306161	
	20 x 150 x 900 mm	*37544	306201	
	24 x 150 x 900 mm	*37545	306241	
	28 x 200 x 900 mm	*37546	306281	
	32 x 200 x 900 mm	*35317	306321	
	36 x 200 x 900 mm	37547	306361	
	40 x 250 x 900 mm	*36872	306401	
	40 x 250 x 1000 mm	37548	306402	
44 x 250 x 900 mm	37549	306441		
48 x 250 x 900 mm	*37474	306481		
	<b>Dubbelhäftande tejp 4-bitar, (Strl: 5x10 cm)</b>	*37557	RT4	Köp
	<b>Dubbelhäftande tejp Hel rulle (ca 1000 bitar)</b>	*53935	RT-R	Djupet på rampen avgör mängden tejp som rekommenderas: <a href="#">Anvisningar</a> Djup: 100 mm = 4 st. tejp Djup: 120-150 mm = 6 st. tejp Djup: 200-250 mm = 8 st. tejp
	<b>Fästordning tröskelramp</b> Passar ramp med höjd 28-60 mm	37550	306910	Köp
<b>Ramp Ergo Floor (lämplig framför allt utomhus)</b>				
	Höjd: 100 mm Bredd: 900 mm Djup: 800 mm Vikt: 35 kg	42355	ER100	Köp Enkel montering, Räcker att rampen läggs mot tröskeln eftersom den är tung och ligger still.

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Information	Dokument-Id divse-4-4717	Version 17.0