

Beställningsunderlag Stödstång Gripo Alu

Leverantör: Svan Care

Tillbehören nedan passar inte för den äldre modellen av Gripo med sesamnummer: 22153 och 22154 – dessa modeller har utgått!

Viktig information

- **Montering av stödstång får göras av dig förskrivare om du anser att du har tillräcklig kunskap. Monteringshjälp kan annars beställas av hjälpmedelsverksamhetens tekniker.**
- Om man önskar monteringshjälp av tekniker ska en arbetsorder göras i samband med beställning av hjälpmedlet.
Ange alltid takhöjd när beställningen görs, detta för att underlätta vid montering
- Om tekniker anlitas ska alltid förskrivaren vara med vid monteringen/utprovningen hos brukaren tillsammans med tekniker.
Förskrivaren ansvarar för förskrivningen, lämpligheten och riskanalysen för brukaren och situationen, tekniker monterar och bistår med teknisk rådgivning.
- Den röda markeringen i övre delen av det invändiga röret, under topplattan, ska inte vara synlig vid användning.
Viktigt att detta kontrolleras med jämna mellanrum vid användning av stången. Om röd markering blir synlig får stången inte användas och stången måste monteras på nytt. Denna kontroll åvilar förskrivaren eller av denna delegerade person/er.
- För övrig information och säkerhetsföreskrifter se bruksanvisning och dokument på leverantörens hemsida, [Svan Care](#)

Viktigt att tänka på:


Var alltid uppmärksam på klämriskerna mellan stången och andra möbler/föremål. Var speciellt uppmärksam på avståndet mellan stången och andra möbler, och bedöm avståndet så att användaren inte kan klämma sig mellan stången och möblerna.

Att undvika skador på	Säkerhetsavstånd för vuxna	Säkerhetsavstånd för barn
Fingrar	Mindre än 8 mm eller mer än 25 mm	Mindre än 4 mm eller mer än 25 mm
Fötter	Mindre än 35 mm eller mer än 120 mm	Mindre än 25 mm eller mer än 120 mm
Huvud	Mindre än 120 mm eller mer än 300 mm	Mindre än 60 mm eller mer än 300 mm

Fritt översatt från standarden, SS-EN 12182:2012, gällande säkerhetsavstånd rörliga delar (Vägledning vid ex. avstånd mellan säng och Gripo Alu-stång).






Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-1765	Version 19.0

Grundutförande





Bild	Modell/längd	Sesam nr	Lev.art nr	Kommentar
	Standardlängd			
	Längd: 2,10 – 3,00 m Utgående – levereras i mån av tillgång på lager	38074	35100	Brukarvikt: 150 kg Max belastning: 100 kg (horisontell led mitt på stången)
	Längd: 2,10 – 3,00 m	55033	35200-1	Brukarvikt: 210 kg Max belastning: 100 kg (horisontell led mitt på stången)
	Lång längd			
	Längd: 2,60 – 3,20 m Utgående – levereras i mån av tillgång på lager	38355	35105	Brukarvikt: 150 kg Max belastning: 100 kg (horisontell led mitt på stången)
	Längd: 2,60 – 3,20 m	x	35210	Brukarvikt: 210 kg Max belastning: 100 kg (horisontell led mitt på stången)
Grundsatsen innehåller				
Stödstång (ytter- och inner rör) Tak- och golvplatta				

Tillbehör

Vid användning av tillbehör på Gripo-stången blir brukarvikten begränsad, se nedan under varje tillbehör den aktuella max brukarvikten i kommentarsfältet.

Bild	Produkt	Sesam nr	Lev. Art nr	Kommentar
	Triangelhandtag	38075	35145	Komplett med universalkoppling (38077) Max brukarvikt: 150 kg
	Tvåhandsgrepp	38076	35159	Komplett med universalkoppling (38077) Max brukarvikt: 150 kg
	Cirkulärt grepp Djup: 30 cm Djup: 40 cm	53047 53046	35281 35280	Komplett med 2 st universalkopplingar Max brukarvikt: 110 kg
	Mjukt grepp Längd: 20 cm	55029	35298	Köp. Ger bättre grepp. Sätts fast på Gripo-röret med blixtlås
	Takplatta special, för svaga tak L: 70 cm B: 31 cm	38079	35153	Stor oval takplatta som täcker över två regler.

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informations dokument	Dokument-Id divse-4-1765	Version 19.0

	Takplatta för snedtak Utgående - levereras i mån av tillgång på lager, Ersätts av artikel nedan	38080	35174	Skrivas fast i taket. OBS! Då detta är en fast montering krävs skriftligt godkännande av fastighetsägaren innan montering. Se blankett: Monteringsbeställning
	Takplatta för snedtak	55894	35320	
	Halkskyddsplatta Inkl. bottenplatta	50370	35007	En bottenplatta försedd med gummi som förhindrar stången från att glida i t ex badrum. Rekommenderas att användas i våt-zoner, ffa då stången monteras i duschen och utsätts för rinnande vatten.
	Universalkoppling med fasta lägen (taggbricka) Ø40/22 mm Ø40/40 mm	38077 38078	35130 35169	<i>Ingår i greppen ovan. Reservdel</i>
Vid behov av andra tillbehör/lösningar så kontakta Hjälpmedelskonsulent inom hjälpmedelsverksamheten				

Process [Process]	Faktaägare Service, Norrbottens läns landsting	Upprättad av Lena Nordgren Hansson
Dokumenttyp Informeraende dokument	Dokument-Id divse-4-1765	Version 19.0